ACPRO BATIMENT

AC-EXPRESS

FONGICIDE DÉCONTAMINENT PRÊT À L'EMPLOI, IL DÉTRUIT RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT: LES MOUSSES, LICHENS, CHAMPIGNONS, ALGUES ET MOISISSURES...

PRESENTATION

AC -EXPRESS est un liquide prêt à l'emploi.

Il ne contient pas d'acide et respecte l'état des matériaux.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore à très légèrement jaune
- Odeur : légère d'eucalyptus
- Densité : 1.087 à 20°C
- pH : 12.7 à 20°C

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

Sur tous les supports courants en couvertures :
Tuiles de terre cuite, tuiles en béton, fibrociments peints ou non peints, ardoises naturelles, ardoises ciment, etc…
Sur tous les supports de façade :
Enduits monocouche, enduits peints, pierres naturelles, bardages acier ou alu peint, etc…
AC -EXPRESS peut aussi traiter les cours de tennis, en enrobés ou en béton et également être utilisé dans le cadre de travaux intérieurs.

Mode d'emploi

- Appliquer **AC -EXPRESS** de préférence au pulvérisateur (mais aussi à la brosse) jusqu'à saturation du support.
- Il est conseillé de procéder à l'application dès le matin quand il fait frais.
Si vous appliquez en période chaude, mouiller légèrement le support avant.
- Une fois le support traité, attendre de 3 heures à 12 heures, puis rincer abondamment avec un tuyau d'arrosage.
- Eventuellement brosser avec un lave pont à poils durs.
- Une fois le support décontaminé et sec, vous pouvez traiter avec **PRO-DEMOUSS**, **PRO-DEMOUSS SUPER** ou **PRO-DEMOUSS MAXI**, pour un effet anti-mousse durable dans le temps.
- Dans le cas où la mousse est en forte épaisseur, commencer par un brossage énergique, ou un lavage haute pression.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 25°C.
Consommation moyenne : 1L traite entre 4 et 5 m^2.

Stockage

AC -EXPRESS doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / visage.
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACDECAP-CIRES

ELIMINE FACILEMENT LA CIRE DES SOLS

PRESENTATION

ACDECAP-CIRES est un liquide concentré non abrasif et non caustique, destiné à éliminer les cires d'entretien qui font briller les sols.

ACDECAP-CIRES, est aussi efficace sur les taches et sur les dépôts de gras.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : liquide
- Couleur : incolore à jaune clair
- Odeur : ammoniacale
- pH : 11
- Point d'intervalle d'ébullition : 100°C
- Point éclair : non concerné
- Densité relative (eau = 1) : 1
- Hydrosolubilité : soluble
- Solubilité aux solvants : partiellement soluble

Domaine d'application

Tous les sols durs courants du bâtiment comme les parquets, les carreaux de terre cuite, les pierres naturelles, les carrelages, les bétons.
Pour les sols souples ou la peinture, faire un essai au préalable.

Mode d'emploi

- Dilution : 1L pour 3 à 5 L d'eau selon emploi.
- Consommation : différente selon l'épaisseur du résidu de cire à éliminer.
- Bien mélanger le produit afin d'obtenir un liquide homogène, appliquer au balai, à la serpillière, laisser agir de 10 à 15 minutes.
- Brosser, puis rincer à l'eau claire.

ACDECAP-CIRES est prévu pour une utilisation manuelle, ou avec machine à brosses.

Stockage

ACDECAP-CIRES doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec à l'abri du gel et de la chaleur.

Sécurité

- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

DECACIM +

DECAPANT CIMENT FORTEMENT CONCENTRE

PRESENTATION

DECACIM + est un concentré liquide, soluble dans l'eau, qui a la propriété d'enlever les excédents de ciment, chaux, plâtre, sur toutes les surfaces métalliques, briques, pierres, carrelages, bois, etc…

Il sert également au décapage des sols avant peinture.

Domaine d'application

DECACIM + remplace les acides dangereux pour l'élimination des coulées et croûtes de ciment, des tâches de rouille, de tartre et de mousse.

Mode d'emploi

S'utilise à la brosse ou en pulvérisation.
Dilution de 5 à 10 fois son volume d'eau suivant travaux.
Dans les cas difficiles (croûtes de ciment), **DECACIM +** peut être employé pur, mais devra être suivi d'une application à raison de 1 litre pour 20 litres d'eau.
Laisser en contact quelques minutes, puis rincer abondamment à l'eau pour neutraliser l'effet du produit.

Avantages

-**DECACIM + est un produit concentré très économique**.
-Agit rapidement, contient un mélange d'acides, de tensio- actifs et d'inhibiteurs de corrosion.
-N'attaque pas le verre, la céramique, les plastiques.

SECURITE D'EMPLOI

- En cas de projection sur des parties telles que le zinc, alu, chrome, cuivre, etc…, neutraliser par un rinçage abondant à l'eau afin d'éviter une attaque en profondeur.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

DECAROX

DECAPANT-DETARTRANT INDUSTRIEL

PRESENTATION

DECAROX est un produit PRET A L'EMPLOI décapant détartrant à réaction acide.

DECAROX permet d'enlever les fines couches de ciment et autres dépôts calcaires ou organiques.

Dans la construction, il permet d'enlever l'excédent de ciment sur : Briques, carrelages, pierres dures, moules de coffrages, etc…

Pour l'entretien du petit matériel en contact direct avec le ciment.

Décapage des sols avant peinture ou chapes.

DECAROX désagrège la rouille, remet à neuf les vieux cuivres.
DECAROX rénove les vielles pierres.
DECAROX est biodégradable après neutralisation.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : liquide
- Couleur : vert
- Odeur : forte
- pH : < 2
- Point d'intervalle d'ébullition : non déterminé
- Densité relative : 1.150 à 20°C
- Solubilité dans l'eau : complètement soluble
- Solubilité aux solvants : insoluble

Domaine d'application

Détartrage des circuits de refroidissement, des serpentins, des radiateurs auto.
Décapage des sols avant peinture ou chape ciment.

Mode d'emploi

- Utilisation : par pulvérisation à l'aide de pulvérisateur plastique.
- Commencer par de faibles concentrations.
- Diluer 1L pour 1 à 8L d'eau suivant l'emploi.
- Après utilisation de **DECAROX** : il est recommandé de rincer à l'eau abondamment pour arrêter l'action du produit et pour enlever les résidus dissous.
- Attendre 72 Heures avant toute autre opération.
- Consommation moyenne : 1L pour 5 à 6 m^2 mais peut varier selon les supports.

Stockage

DECAROX doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide
- d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

DEGRIS-PRO

DEGRISANT RENOVATEUR DU BOIS A USAGE PROFESSIONNEL

PRESENTATION

DEGRIS-PRO est un dégrisant rénovateur du bois.

DEGRIS-PRO est un mélange d'acides minéraux et de tensioactifs non ionique, spécialement élaboré pour éliminer le grisaillement associé au vieillissement du bois.

DEGRIS-PRO permet de blanchir les bois dégradés par les UV et les intempéries, et s'applique aux essences de chêne, sapin, bois exotiques…

DEGRIS-PRO est sans odeur et facile d'utilisation.

DEGRIS-PRO permet de retrouver l'aspect original du bois.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur : inodore
- pH : 0.80
- Masse volumique : 1.20 ± 0.5 kg/dm3
- Solubilité : hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

DEGRIS-PRO s'applique sur les portes, portails, fenêtres, bardages, poutres, planchers, terrasses, sculptures, moulures, meubles…
DEGRIS-PRO est un produit à usage professionnel destiné aux entreprises de menuiserie, ébénisterie, peinture, restauration/rénovation.

Mode d'emploi

- Mélanger **DEGRIS-PRO** avant emploi.
- Appliquer **DEGRIS-PRO** sur bois mouillé.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Accompagner le traitement d'une action mécanique si besoin, de façon à favoriser la pénétration du produit dans l'épaisseur du bois.
- Laver abondamment à l'eau.
- Enlever le résidu à la spatule ou par brossage.
- Recommencer l'opération si nécessaire.
- Sur grande surface, travailler en plusieurs fois en laissant agir le produit toujours le même temps.
- Après séchage, les parties traitées peuvent être vernies, peintes…
- Consommation moyenne : de 4 à 5 m2 au litre.

Précautions d'emploi

- Ne pas traiter les bois pourris ou les bois de plaquage.
- Protéger les pierres, le verre et les aluminiums anodisés.

Stockage

- Stocker **DEGRIS-PRO** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 36 mois

Sécurité

- Conserver hors de portée des enfants.
- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec à l'eau et consulter un spécialiste.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.
- En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

DEMOUSS'R

ANTI-MOUSSE FONGICIDE ET BACTERICIDE A ACTION RAPIDE

PRESENTATION

DEMOUSS'R est un produit soluble à l'eau.

Il est ni corrosif, ni toxique, il a la propriété de détruire les mousses, algues, lichens, ainsi que les traces noires sur les façades de maisons.

Biodégradable à plus de 90 %.

Domaine d'application

DEMOUSS'R est un produit préventif et curatif utilisé contre tous les végétaux parasitaires. Il s'utilise sur ardoises, tuiles, fibrociment, shingles, pierre, murs, crépis décoratifs, terrasses, cours de tennis, pavés auto-bloquants, toitures en chaumes, etc.

Mode d'emploi

DEMOUSS'R doit être dilué dans l'eau, à raison de 10 à 15 % suivant l'état du support.
- Exemple : 1 litre **DEMOUSS'R** + 7 à 10 litres d'eau.

La solution obtenue est pulvérisée à raison d' 1 litre pour 4 à 10 m^2 de surface à traiter, en imprégnant totalement les mousses.
- Il est conseillé de ne pas faire le traitement par temps pluvieux.
- Pulvériser de **BAS en HAUT** sur support humide de préférence.

A) laisser agir 24 heures environ, avant tout nettoyage à haute pression dans le cas où l'on désirerait un nettoyage rapide.
B) laisser **DEMOUSS'R** agir, les mousses s'élimineront d'elles mêmes au cours des semaines suivant le traitement sous l'action des intempéries.

Avantages

N'altère pas la teinte du support, n'est pas **filmogène** et ne jaunit pas.
Produit non toxique.
Pour une meilleure efficacité de **DEMOUSS'R**, il est conseillé de le diluer avec de l'eau chaude.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

FT-CLEAN

NETTOYANT RENOVATEUR PUISSANT POUR FAÇADES, TOITURES, ETC...

PRESENTATION

FT-CLEAN est une nouvelle formule renforcée pour le nettoyage en profondeur des supports. Il enlève les fumées de cheminée, les mousses, les lichens, etc……

FT-CLEAN est très concentré, donc très économique.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : liquide
- Couleur : incolore
- Densité : 1.25 à 20°C
- pH : 14
- Classe produit : 1824 -8

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

Nettoyage et décapage des façades.
Elimine les souillures grasses comme les suies, fumées, hydrocarbures.
Rénove les toitures en détruisant les mousses.
Détruit les bouchons de matières organiques dans les canalisations.
Attaque les graisses brûlées des matériels de cuisson: fours, plats, etc…
FT-CLEAN est de qualité alimentaire.

Mode d'emploi

FT-CLEAN s'applique en pulvérisation ou à la brosse.
- **Façade**:
Laisser agir 1/2 heure à 3/4 d'heure, suivant l'état d'encrassement du support, puis rincer abondamment à l'eau.
- **Toitures**:
Laisser agir 3/4 d'heure puis rincer à l'eau. Il est possible de ne pas rincer le support pour un nettoyage naturel par les eaux pluviales, et ainsi obtenir un nettoyage en profondeur, avec un effet de rémanence de 2 ans.
- **Graisses brûlées**:
Laisser agir 2 à 3 minutes puis éponger les graisses dissoutes. Rincer à nouveau le support afin de neutraliser **FT-CLEAN**.
Dilution: 1 L pour 5 L à 10L d'eau.
Consommation moyenne : 1L de solution pour 4 à 5 m^2.

Précautions d'emploi

- Ne pas pulvériser sur un support chaud.
- Protéger certains supports tel que l'aluminium, l'étain, le cuivre, le plomb, le verre.
- **FT-CLEAN** peut décolorer les tuiles en fibres ciment.
- Produit corrosif et dangereux pour la peau et les muqueuses.

Stockage

FT-CLEAN doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

NET FT

NETTOYANT TRES RAPISE ET PUISSANT
POUR FACADES, TERRASSES

PRESENTATION

NET FT est un décapant des pierres et enduits de façades très actif et très rapide.

Domaine d'application

NET FT est **un produit curatif** utilisé contre tous les végétaux parasitaires.
Il trouve son utilisation pour le nettoyage en profondeur de façades, pierres, corniches, appuis de fenêtre, jambage, etc.
NET FT décape et rénove en éliminant toutes souillures d'origine organique (comme les traces noires et rouges sur les façades) ainsi que les traces causées par la pollution, matières grasses, pétrolières, hydrocarbures, suies, etc.
NET FT élimine également mousses et lichens.

Mode d'emploi

-S'emploie à la brosse ou en pulvérisation sur supports humides.
-S'utilise dilué à raison de 1 litre de **NET FT** pour 3 litres d'eau.
-Laisser agir quelques minutes, nettoyer à l'aide d'une brosse « chiendent » ou avec une machine haute pression suivi d'un rinçage à l'eau claire.
-Consommation variable de 3 à 8 m^2 au litre.

Avantages

-Evite le sablage et tous ses inconvénients.
-Ne contient pas d'acide.
-Produit ininflammable.

SECURITE D'EMPLOI

- Produit très alcalin, légèrement chloré, attaque la peau et les muqueuses
- Manipuler obligatoirement avec des gants et des lunettes.
- Dans le cas de projections accidentelles, laver abondamment à l'eau claire.
- Protéger les alliages légers (cuivre, chrome, zinc, alu, étain, plomb, etc..).
- Risque également de dépolir le verre, les supports vitrifiés et d'attaquer les peintures.
- En cas de projections, rincer à l'eau aussitôt.
- Stocker à l'abri du gel.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PRODECAP

DECAPANT PEINTURE SANS CHLORURE DE METHYLENE

PRESENTATION

PRODECAP est un décapant peinture prêt à l'emploi qui élimine sans effort les peintures, encres, vernis, lasures, graffiti…

PRODECAP s'utilise sur tous les matériaux classiques du bâtiment : béton, brique, plâtre, enduit, pierre naturelle, bois, métal…

PRODECAP ne contient pas de chlorure de méthylène, toluène et autres solvants aromatiques ou chlorés.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Ethérée
- Masse volumique : 1.00 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Insoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PRODECAP convient pour les travaux de décapage de peinture dans les domaines du bâtiment, atelier, usine, imprimerie, chantier, collectivité…

Mode d'emploi

- Agiter **PRODECAP** avant emploi.
- Appliquer **PRODECAP** au pulvérisateur, au pinceau, à la brosse ou par trempage.
- Laisser agir 10 à 30 minutes, brosser la surface et rincer à l'eau claire.
- Renouveler l'opération si besoin.

Précautions d'emploi

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- Stockage : Garder sous clef.

Stockage

Stocker **PRODECAP** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
Maintenir à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Pictogramme(s) de danger :
- Mention d'avertissement : Attention
- Code de pictogrammes de danger : SGH07 - SGH02
- Mention de danger : Liquide et vapeurs inflammables.
- Provoque une irritation cutanée.
- Peut causer une irritation des yeux.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PRO-DEMOUSS MAXI

FONGICIDE SUPER CONCENTRÉ, LUTTE EFFICACEMENT CONTRE LES MOUSSES, LICHENS, CHAMPIGNONS, ALGUES ET MOISISSURES.

PRESENTATION

PRO-DEMOUSS MAXI est un produit liquide concentré. qui ne contient pas d'acide, de soude caustique.

PRO-DEMOUSS MAXI respecte l'état des matériaux.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect liquide
- Couleur jaune
- Densité environ 1
- pH 7.96

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

Sur tous les supports courants en couvertures :
Tuiles de terre cuite, tuiles béton, fibrociment peint ou non peint, ardoises naturelles, ardoises ciment, etc…
Sur tous les supports de façade :
Enduits mono couche, enduits peints, pierres naturelles, bardages acier ou alu peint, etc…
PRO-DEMOUSS MAXI peut aussi traiter les cours de tennis en enrobés ou en béton.

Mode d'emploi

- Dans un récipient, verser 1 volume de **PRO-DEMOUSS MAXI** pour 14 volumes d'eau, mélanger quelques secondes. Votre préparation est prête à être utilisée.
- Appliquer de préférence **PRO-DEMOUSS MAXI** au pulvérisateur.
- Il est conseillé d'appliquer la solution le matin quand il fait frais.
- Si vous appliquez en période chaude ou que le support est chaud, mouiller légèrement le support avant.

PRO-DEMOUSS MAXI est un anti-mousse rémanent, à ne pas rincer, mais au contraire laisser agir le produit, vous verrez au fil des semaines et des mois l'action du produit. Dans le cas où la mousse est en forte épaisseur commencer par un brossage énergique ou un nettoyage au laveur haute pression.

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer **PRO-DEMOUSS MAXI** par temps de pluie ou sous la pluie.
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5° ou + 25°C.

Consommation

- 1 litre de **PRO-DEMOUSS MAXI** pur peut traiter jusqu'à 80 m^2.
- 1 litre de préparation de **PRO-DEMOUSS MAXI** traite 5 m^2 environ par pulvérisation.

Stockage

PRO-DEMOUSS MAXI doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou a l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PRO-DEMOUSS SUPER

FONGICIDE CONCENTRÉ, LUTTE EFFICACEMENT CONTRE LES MOUSSES, LICHENS, CHAMPIGNONS, ALGUES ET MOISISSURES
ACTION RÉMANENTE, EFFICACITÉ DURE DANS LE TEMPS.

PRESENTATION

PRO-DEMOUSS SUPER est un produit liquide concentré.

Il ne contient pas d'acide ni de soude caustique et respecte l'état des matériaux.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect liquide
- Couleur incolore
- Densité proche de 1
- pH 8.46

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

Sur tous les supports courants en couvertures :
Tuiles de terre cuite, tuile béton, fibrociment peint ou non peint, ardoise naturelle, ardoise ciment, etc…
Sur tous les supports de façade :
Enduits mono couche, enduits peints, pierres naturelles, bardages acier ou alu peint, etc…
PRO-DEMOUSS SUPER peut aussi traiter les cours de tennis en enrobés ou en béton.

Mode d'emploi

Dans un pulvérisateur, verser 1 litre de **PRO-DEMOUSS SUPER** puis 4 litres d'eau claire.
- Mélanger quelques secondes. Votre préparation est prête à être utilisée.
- Appliquer de préférence **PRO-DEMOUSS SUPER** au pulvérisateur.
- Il est conseillé d'appliquer la solution le matin quand il fait frais.
- Si vous appliquez en période chaude, mouiller légèrement le support avant l'application.

PRO-DEMOUSS SUPER est un anti-mousse rémanent, à ne pas rincer, mais au contraire laisser agir le produit, vous verrez au fil des semaines et des mois l'action du produit. Dans le cas où la mousse est en forte épaisseur, commencer par un brossage énergique ou un nettoyage au laveur haute pression.

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer **PRO-DEMOUSS SUPER** par temps de pluie ou sous la pluie.
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou + 25°C.

Consommation

- 1 litre de **PRO-DEMOUSS SUPER** pur peut traiter jusqu'à 25m^2.
- 1 Litre de préparation de **PRO-DEMOUSS SUPER,** pour traiter 5m^2 environ par pulvérisation.

Stockage

PRO-DEMOUSS SUPER doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de contact oculaire, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection yeux/visage.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PRO-DEMOUSS

UNE SOLUTION FONGICIDE PRÊTE À L'EMPLOI.
ELLE LUTTE EFFICACEMENT CONTRE LES MOUSSES, LICHENS, CHAMPIGNONS, ALGUES ET MOISISSURES.

PRESENTATION

PRO-DEMOUSS est un produit liquide prêt à l'emploi.

PRO-DEMOUSS ne contient pas d'acide, de soude caustique.

PRO-DEMOUSS respecte l'état des matériaux.

PRO-DEMOUSS a une action rémanente et son efficacité dure dans le temps.

Il est neutre en milieu aqueux.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme liquide
- Couleur incolore
- Densité proche de 1
- pH 8.66
- Hydrosolubilité totale

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

Sur tous les supports courants en couvertures :
Tuiles de terre cuite, tuiles béton, fibrociments peints ou non peint, ardoises naturelles, ardoises ciment, etc…
Sur tous les supports de façade :
Enduits mono couche, enduits peint, pierres naturelles, bardages acier ou alu peint, etc…
PRO-DEMOUSS s'applique également sur les cours de tennis.

Mode d'emploi

- Appliquer **PRO-DEMOUSS** de préférence au pulvérisateur, vous pouvez également l'appliquer au rouleau ou à la brosse.
- Il est conseillé d'appliquer **PRO-DEMOUSS,** le matin quand il fait frais.
- Si vous appliquez en période chaude, mouiller légèrement le support avant d'appliquer **PRO-DEMOUSS**.

PRO-DEMOUSS est un anti-mousse rémanent, ne pas rincer, mais au contraire laisser agir le produit, vous verrez au fil des semaines et des mois l'action du produit.
Dans le cas où la mousse est en forte épaisseur, commencer par un brossage énergique ou un nettoyage au laveur haute pression. Puis après séchage, appliquer **PRO-DEMOUSS**.

- Ne pas appliquer **PRO-DEMOUSS**, par temps de pluie ou sous la pluie
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5° ou + 25°C.
- Consommation moyenne : 1 Litre de **PRO-DEMOUSS** pour traiter environ 5 m^2 en application au pulvérisateur, suivant la porosité et la granulométrie du support.

Stockage

PRO-DEMOUSS doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de contact oculaire, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection yeux/visage.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PROFLASH-R

ELIMINE LE VOILE OU LES TACHES DE ROUILLES

PRESENTATION

PROFLASH-R détruit instantanément, sur différents supports, le voile de rouille provoqué par des eaux ferrugineuses ou les taches de rouilles.

PROFLASH-R est un liquide prêt à l'emploi.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect liquide
- Couleur vert
- Odeur forte
- pH <2
- Densité relative 1.150 à 20°C
- Solubilité dans l'eau complètement soluble
- Solubilité aux solvants insoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

Sur toutes les façades recouvertes de peintures ou non.
Sur des sols en pierres naturelles, en pierres reconstituées, en béton, en béton désactivé.

Mode d'emploi

- Appliquer de préférence, **PROFLASH-R**, au rouleau, au balai, au pulvérisateur surtout si le support est irrégulier.
- Laisser agir de quelques secondes à quelques minutes en fonction de l'épaisseur du voile de rouille.Puis rincer abondamment à l'eau claire afin de stopper l'action d' **PROFLASH-R** et enlever les résidus dissous.
- Après utilisation, il est recommandé de rincer le matériel qui a servi à l'application avec de l'eau.

Consommation moyenne : 1L pour 4 à 5 m^2 selon la porosité du support.

Précautions d'emploi

- Ne pas travailler par des température inférieures à 5 °C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé, en cours de dégel ou risque de gel.
- Ne pas appliquer sur support chaud.
- Ne pas appliquer **PROFLASH-R** sur des métaux sans avoir fait d'essai sur une petite surface cachée avant.

Stockage

PROFLASH-R doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Eviter le rejet dans l'environnement.
- Consulter les instructions spéciales sur la fds.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PRO-PIERRE

PUISSANT NETTOYANT ALCALIN POUR FACADES

PRESENTATION

PRO-PIERRE est un décapant très actif des pierres de façades.

SECURITE D'EMPLOI

- Produit très alcalin, attaque la peau et les muqueuses, manipuler obligatoirement avec GANTS et LUNETTES.
- Dans le cas de projections accidentelles, laver abondamment à l'eau claire.
- Protéger les alliages légers (cuivre, zinc, alu, chrome, étain, plomb, etc..).
- Risque également de dépolir le verre, les supports vitrifiés et d'attaquer certaines peintures.
- En cas de projection, rincer à l'eau immédiatement.
- Stocker à l'abri du gel.

Domaine d'application

PRO-PIERRE trouve son utilisation pour le nettoyage en profondeur des façades, toitures, pierres, corniches, appuis de fenêtre, jambages, etc.
PRO-PIERRE décape et rénove en éliminant tous dépôts incrustés d'origine organique ainsi que les traces causées par la pollution, matières grasses pétrolières, hydrocarbures, suies, films noirs routiers dans les tunnels, et les façades se trouvant à proximité d'axes routiers, ou en ville, etc..
PRO-PIERRE élimine également mousses et lichens.
PRO-PIERRE est également recommandé pour le dégraissage des sols d'atelier (atelier mécanique, garage, industries diverses).

Mode d'emploi

-S'emploie à la brosse ou en pulvérisation sur support humidifié au préalable.
-Utilisable pur dans les cas extrêmes.
-Nettoyage des traces noires et rouges résultant des lichens et d'incrustations diverses des façades dilution à 1L pour 4 L.
-Laisser agir de 1 à 3 heures selon les salissures à éliminer, nettoyer à l'aide d'une brosse « chiendent » suivi d'un rinçage à l'eau claire ou avec une machine haute pression.
-Consommation variable de 3 à 8 m^2 au litre.

Avantages

-**Evite le sablage et tous ses inconvénients**.
-**Ne contient pas d'acide**.
-Produit ininflammable.
-Permet le **nettoyage en profondeur** des façades (pierre, brique, tuile, fibrociment, enduit teinté ou non) et également le nettoyage des toitures très encrassées.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019